

JANOME

MY LOCK 554D

Sailing Line

Offrant une meilleure

Stabilité

Puissance et

Capacité d'entraînement



MY LOCK 554D
Sailing Line

MY LOCK 554D

Sailing Line


Taille de la machine (mm)	L 321 x H 280 x P 284 (volant compris)
Poids de la machine (kg)	6.5 KG
Type de plateau	Plateau plat
Nombre de porte-bobines	4
Poignée de transport	Intégré dans le capot arrière supérieur
Vitesse maximale (PPM)	1,300 points par minute
Type d'aiguille(s)	Aiguilles pointe ronde Janome - HAXL-SP#11, #12, #14
Nombre d'aiguilles	Utilisation d'une ou deux aiguilles
Nombre de fils	2/3/4 fils (pré-enfilées, prêtes à l'emploi)
Schéma d'enfilage	Code couleur à l'intérieur du rabat avant : 1,0 - 5,0
Longueur de point (mm)	3
Largeur de coupe/point (mm)	5.3 - « Z3 avec l'aiguille gauche 3.1 - 5.1 avec l'aiguille droite
Longueur de point standard (mm)	3
Ratio d'entraînement différentiel	0.5 - 2.25 (éviter les plis ou ajouter des fronces)
Griffes d'entraînement	8 pièces
Couteau supérieur rétractable	Oui
Réglage de la pression du pied	Vissage sur le dessus
Pied-de-biche (nouveau modèle)	Fixation par encliquetage
Hauteur du pied-de-biche (mm)	5.0
Réglage de la tension du fil	Manuelle
Prétensionneur de fil	Slide-in on top cover
Détente automatique de la tension	Oui, relever le pied pour relâcher la tension
Enfile-aiguille	Enfile-aiguille pratique
Boucleur inférieur	Mécanisme d'enfilage facile intégré
Lampe	LED blanche (1 emplacement)
Bac à déchets	Oui
Boîte d'accessoires	Oui
Pied en caoutchouc HANENITE	Réduit les vibrations et est durable

HANENITE est une marque déposée de Naigai Rubber Industry Co., Ltd.



Pied-de-biche amélioré

Ce pied offre une meilleure visibilité ; des repères de position de l'aiguille plus longs, un entraînement du tissu plus fluide grâce à une courbure avant réduite, ainsi que des rainures en creux sous le pied qui empêchent le glissement ; ces améliorations optimisent la couture des ourlets roulés.



Système de griffes en 8 pièces

Des griffes d'entraînement supplémentaires assurent un entraînement fluide et un meilleur maintien du tissu, quel que soit le type de tissu. Performances accrues lors de la couture à deux niveaux sur plusieurs couches de tissu.

Changement rapide de l'ourlet roulé

Pas besoin de changer de plaque d'aiguille pour réaliser un ourlet roulé : il suffit de régler le bouton de réglage de la plaque d'aiguille sur « R » et de faire glisser le curseur de réglage de la pré-tension sur « R.H ».



JANOME

JANOME Europe B.V.
Westerdreef 5R
2152 CS Nieuw-Vennep
Nederland / België
www.janome.nl

DISPONIBLE CHEZ VOTRE REVENDEUR JANOME SPÉCIALISÉ